



驅鳥釘  
 高效能 LED  
 內建光電開關  
 內建 GPS 同步閃爍器  
 抗 UV Polycarbonate 鏡面及本體  
 附 1 公尺長電源線, 簡易安裝

可選配太陽能板及蓄電池:



規格	SL-07LB ( 1 – 5 NM )
認證	符合 IALA 海事燈標準
可選用 LED 光源	紅色,綠色,白色,黃色
亮度/閃爍模式	可設定亮度及閃爍模式或定光
可視距離	1-5 NM+ (海涅) (9.26+公里)
電壓	12V
水平光輸出角度	0° - 360°
垂直光輸出角度	7°
迴路保護	內建
本體材質	抗 UV Polycarbonate
鏡面材質	抗 UV Polycarbonate
保護等級	IP68
燈具尺寸	(H)255x (W)235mm
燈具重量	3.8 kg

Typical Maximum Flashing Intensity (cd)		Current at 3NM Steady	
SL-07		SL-07	
RED	121	RED	24mA
GREEN	88	GREEN	32mA
WHITE	156	WHITE	20mA
YELLOW	95	YELLOW	34mA



驅鳥釘  
 LED 鏡面 360°全方位反射罩  
 抗 UV Polycarbonate 鏡面及本體  
 SL-125-2 (72 LEDs)  
 SL-125-3 (108 LEDs)  
 SL-125-1 (36 LEDs)  
 SL-125-4 (144 LEDs)

規格	SL-125 ( 4 – 9 NM )
認證	美國海岸防衛隊海事燈標準 IALA 海事燈標準
可選用 1-4 層 LED 最多可選用 144 顆 LEDs	每層 36 顆高效能 LEDs 可依環境選用 1-4 層 LEDs
可選用 LED 光源	紅色,綠色,白色,黃色
亮度/閃爍模式	可設定亮度及閃爍模式或定光
可視距離	5-9 NM+ (海涅) (16.6+公里)
電壓	12V
迴路保護	內建
光電開關	內建
保護等級	IP68
GPS 同步閃爍	可選配

Typical Maximum Intensity (cd)	
SL-125-1	
RED	230
GREEN	180
WHITE	202
YELLOW	141

Typical Maximum Intensity (cd)	
SL-125-2	
RED	383
GREEN	301
WHITE	321
YELLOW	285

Typical Maximum Intensity (cd)	
SL-125-3	
RED	573
GREEN	405
WHITE	496
YELLOW	392

Typical Maximum Intensity (cd)	
SL-125-4	
RED	860
GREEN	623
WHITE	696
YELLOW	815